		STOLARKA ZEWNĘTRZNA			STOLARKA WEWNĘTRZNA		
schemat							
wymiar w świetle ościeżnicy	wysokość	150	150	90	90	80	80
	szerokość	180	150	210	210	210	210
wymiar w świetle muru	wysokość	150	150	100	100	90	90
	szerokość	180	150	210	210	210	210
ilość		10	8	8	8	10	8
		Okna PCV	Okna PCV	Drzwi zewnetrzne, stalowe.	Drzwi wewewnętrzne, płycinowe.	Drzwi wewnetrzne, płycinowe.	Drzwi wewnetrzne, płycinowe, łazienkowe.

Stolarka zewnętrzna ciepła o współczynniku przenikania min. U=1,1(W/m2xK)
Drzwi łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, kratką lub podcięciem, z zamkiem łazienkowym, płycinowe, z szybką, okleinowane w kolorze [redacted] imitującym drewno.
Drzwi zewnętrzne stalowe, z wkładką patetntową, szybką, w kolorze brązowym imitującym drewno.
Drzwi wewnętrzne z wkładką na zamek zwyky lub patentową, płycinowe, okleinowane w [redacted] imitującym drewno.
Okna z PCV, białe, z nawiewnikami.
Wymiary w świetle muru orientacyjne - dostosować do wymiarów stolarki producenta